

Tira LED

LST-01

LST-01 es una tira LED atenuable y con blanco ajustable, hecha para usarse con LED-75. Se puede cortar en segmentos de 50 mm y tiene una clasificación de IP66. La alta densidad de LEDs de la tira proporciona un aspecto sin puntos detrás de un difusor, incluso con perfiles delgados.

LST-01 se puede instalar con la cinta de doble cara suministrada, usando perfiles de al menos 13 mm de ancho.



960 lm/m

RA 90

IP66

SDCM 3

24 V CC
9,6 W/m
3-wire

2.200-4.000 K

F A G

Datos de la luz

Flujo luminoso	960 lm/m
Blanco ajustable	2.200-4.000 K
Atenuación	0,1-100%
RA	90
SDCM	3
L70/B50	60.000 h. Ta 35°C
Fuente de luz	LED

Datos técnicos

Índice de protección	IP66
Clase de aislamiento	Clase III
Temperatura ambiente permitida	De -25 a +35°C
Consumo eléctrico máximo	9,6 W/m
Clase de eficiencia energética	F
Electricidad de red	24 V CC (ánodo común de 3 hilos +)
	Cable blanco: 4.000 K
	Cable amarillo: 2.200 K
Sección de los cables	0,34 mm ²
	Máx. 2 A*

*Cuando se utilizan tiras de más de 5,5 m, la tira debe estar conectada a la fuente de alimentación en ambos extremos para cumplir con este requisito.


Lista de artículos

LST-01-2M	2 metros
LST-01-4M	4 metros
LST-01-6M	6 metros


Úselo solo con el controlador recomendado

Diseñado para usarse con el controlador inteligente LED-75 de Plejd. Con LED-75, la temperatura de color de la tira y el nivel de atenuación pueden controlarse de forma inalámbrica utilizando otros productos de Plejd.


Pegue las tapas de los extremos con pegamento de silicona para mantener la clasificación IP (si se cortan)



Radio de curvatura correcto en perfiles



No doblar hacia los lados



No torcer la tira

